

Der Trinkwasserfilter mit Komfort, **wie Sie es wünschen**. Wählen Sie zwischen **DUO Classic** und **DUO Küche**:

Der **DUO Classic** wird zwischen Kaltwasser-Eckventil und der vorhandenen Armatur installiert (das gesamte kalte Wasser wird gefiltert). Für den **DUO Küche** empfehlen wir den Einbau einer 3-Wege-Armatur (z.B. WS6 oder WS7) - so kann zwischen gefiltertem und ungefiltertem kaltem Trinkwasser gewählt werden.

Anwendungsbereiche

Wasserfiltration in der Küche zur Erzeugung von **gereinigtem Trinkwasser**, auch bei hohen Blei- und Kupferkonzentrationen einsetzbar.

Sehr gut geeignet für die Zubereitung von Getränken, Kochwasser etc.

Technische Daten

Ausführung: Gerät zum Einbau unter der Spüle zwischen Eckventil und vorhandener Armatur oder einer 3-Wege Armatur. Der Geräteblock und die Überwurfmutter bestehen aus POM, die Klarsichttassen aus Grilamid.

Filtereinsatz: DUO Classic: 2 x CARBONIT® Monoblock **NFP Premium D-9**
DUO Küche: 2 x CARBONIT® Monoblock **NFP Premium**

Leistung: DUO Classic: ca. **400 Liter pro Stunde** ...
DUO Küche: ca. **250 Liter pro Stunde** ... bei einem Wasserdruck von 4 bar und einer Wassertemperatur von 10°C. Zur Entnahme von Schadstoffen siehe Datenblatt der jeweiligen Filterpatrone.

Maße: Filtereinheit ohne Anschlüsse (B x H x T): 28 x 30 x 15 cm; Länge der Flexschläuche: 2 Stück je ca. 80 cm,

Gewicht: Komplet trocken ca. 4,5 kg, komplett nass ca. 6,5 kg

Temperatur: Aus technischen Gründen ist der Einsatz nur bei Kaltwasser zulässig, vor Frost schützen.



Lieferumfang

Komplettes Filtergerät mit umfangreichem Installationsmaterial (T-Stück, Absperrkugelventile, Flexschläuche, Verschraubung, Schnellkupplungen, Dichtungen).

Zwei Filterpatronen **CARBONIT® Monoblock NFP Premium D-9** (DUO Classic) bzw. **NFP Premium** (DUO Küche) sind enthalten.

Auslieferung ohne Hahn oder 3-Wege-Armatur!

Preise gemäß aktueller Preisliste

FILTER VON CARBONIT: MADE IN GERMANY